

UH3233

HDMI 雙螢幕擴充基座



ATEN UH3233 HDMI 雙螢幕迷你擴充基座可將您的USB-C 裝置轉換為雙螢幕工作站。此產品與最新 USB 3.2 Type-C 規格相容，並且支援雙螢幕模式。UH3233 可將視訊自來源裝置發送至兩個 HDMI 螢幕，透過單一纜線將視訊傳輸分割為雙螢幕顯示，同時維持達 1080p 的高品質解析度。

UH3233 USB-C HDMI 雙螢幕迷你擴充基座利用 USB-C 連線，在筆記型或桌上型電腦間建立高速並可靠的資料傳輸；最多可與 128 台的其他周邊裝置連接，包括雙HDMI 及 USB 3.2 裝置。UH3233 輕巧的機體設計讓您可充分利用工作空間，同時也是您外出洽公時的最佳方案。



Dual View
1080P



USB 3.2
Gen 1

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

功能

- 容於USB 3.2 Gen1
- 透過雙螢幕輸出可連接一台筆記型電腦到兩台HDMI 顯示器
- 透過單螢幕模式支援4K(UHD) 解析度*
- 支援雙螢幕模式，解析度最高可達到1920 x 1080**
- USB 3.2 Gen1 連接埠，資料傳輸速率最高可達 5 Gbps
- 隨插即用 – 無須驅動程式或外接電源變壓器
- 支援Android、iPad Pro及電腦主要作業系統: Windows®, OS X®


* 需使用Intel 第七代核心處理器 (Kaby Lake) 及以上版本, USB-C 連接埠須支援DP Alt Mode 才能進行視訊輸出

** 系統圖型晶片組須符合Displayport 1.2與MST規格才能支援雙螢幕輸出。Mac電腦、Android及iPad Pro僅支援單一螢幕輸出

規格

電腦連接數	1
連接介面	
電腦	1 x USB-C 母頭 (黑)
裝置	1 x USB 3.2 Gen1 Type-A 母頭 (藍)
視訊輸出	2 x HDMI 母頭 (黑)
LED 燈	
電源	1 (藍/橘)
視訊解析度	單顯示器： HDMI-3840*2160@30* 雙顯示器： HDMI-1920 x 1200@60** * 需使用Intel 第七代核心處理器 (Kaby Lake) 及以上版本, , USB-C連接埠須支援DP Alt Mode才能進行視訊輸出。 **雙顯示晶片組須符合Displayport 1.2 與MST規格方能支援雙螢幕輸出；Mac 僅支援單螢幕輸出。
耗電量	DC5V:2W:29BTU/h 附註： ●單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ●單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
包裝明細	1 x 1 公尺 USB-C 纜線
作業環境	
操作溫度	0-40°C
儲存溫度	-20-60°C
溼度	0-80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.10 kg (0.22 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	9.37 x 9.30 x 2.68 cm (3.69 x 3.66 x 1.06 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.