

VS82

2埠VGA嵌入式視訊分配器 (塑膠材質) (頻寬250MHz)



VS82視訊分配器可將任何來源(例如電腦)的視訊訊號複製輸出到2台顯示器裝置(螢幕和投影機等)。 [\[立即購買\]](#)

除了複製訊號輸出外，它們也能增強訊號以提供高達30 公尺的連線距離。

此外，使用者還能將多台視訊分配器堆疊串聯(最多三層)以擴充支援顯示裝置數量，並可合宜將這些視訊分配器掛置於牆上。

功能

- 提供一組視訊輸入埠，及2組視訊輸出埠
- 可堆疊串接3層-最多可提供8組的視訊輸出
- 可長距離傳輸，最遠可達30 公尺(210 呎) *
- 視訊解析度-最高可達1920x1440 @60Hz,250MHz
- 支援DDC,DDC2,DDC2B功能(僅第1個連接埠)
- 輕巧的造型與便利的連接介面設計,可平放於桌上或外掛牆上
- 支援XGA,SVGA,VGA,UXGA及Multisync等顯示器
- 可支援作業系統:Windows 2000、Windows XP、Mac、Sun、LINUX

* 影像訊號經由VGA 線材傳輸至遠距離，可能會導致影像訊號品質的降低

規格

視訊輸入	
介面	1 x HDB-15 公頭 (藍色)
最大距離	1.8 m
阻抗	75 Ω
視訊輸出	
介面	2 x HDB-15 母頭 (藍色)
阻抗	75 Ω
視訊	
最大頻寬	250 MHz
最大解析度	最高 1920 x 1440
最大距離	最長 30 m
連接介面	
電源	1 x DC電源插座
耗電量	DC9V:1.02W:5BTU/h 附註: ● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0 - 50°C
儲存溫度	-20 - 60°C
溼度	0–80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.14 kg (0.31 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	8.76 x 11.46 x 3.33 cm (3.45 x 4.51 x 1.31 in.)
每箱入數	20 件
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.