

VE022

迷你型Cat 5 VGA影音延長器 (1280 x 1024@150公尺)



VE022迷你型 Cat 5 影音訊號延長器能提供使用者簡便的連接方式以取代沉重且昂貴的VGA線材，僅需使用一條Cat 5e連接線材，即可將影音訊號來源設備與顯示螢幕之間的距離延伸最遠達150公尺。 [\[立即購買\]](#)

此外，VE022支援熱插拔功能，使用者毋需將設備關機，即可輕鬆的將VE022傳送端裝置(Transmitter)/接收端裝置(Receiver) 從連接的訊號來源設備/顯示螢幕進行安裝或移除。

VE022 迷你型Cat 5 影音訊號延長器，兼具外型精巧、操作簡便與高經濟效益的特性，是建置影音設備環境的理想方案。

功能

- 採用Cat 5e連接線延伸音訊與影像，傳輸距離最遠可達150 公尺
- 高視訊解析度—支援螢幕解析度1920 x 1200 @ 60Hz (30 公尺)，1600 x 1200 @ 60Hz (100 公尺) 及1280 x 1024 @ 60Hz (150 公尺)
- 可調式視訊增益控制功能，可隨距離手動調整訊號強度
- 支援單聲道音效
- [方便的架設介面，可將VE022固定於顯示設備上](#)
- 免去笨重的VGA連接線需求
- 安裝簡易

規格

Function	VE022R	VE022T
視訊輸入		
介面	N/A	1 x HDB-15 公頭 (黑色)
阻抗	N/A	75 Ω
視訊輸出		
介面	1 x HDB-15 母頭 (藍色)	N/A
阻抗	75 Ω	N/A
視訊		
最大頻寬	300 MHz	300 MHz
最大解析度 / 距離	最大 1920 x 1200@30公尺; 1280 x 1024@150公尺	最大 1920 x 1200@30公尺; 1280 x 1024@150公尺
音源		
輸入	N/A	1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠色)
輸出	1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠色)	N/A
連接介面		
電源	1 x DC電源插座	1 x DC電源插座
耗電量	DC5V:0.95W:4BTU/h 附註: ●單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ●單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗	DC5V:0.62W:3BTU/h 附註: ●單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ●單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
作業環境		
操作溫度	0 - 50°C	0 - 50°C
儲存溫度	-20 - 60°C	-20 - 60°C
溼度	0-80% RH, 無凝結	0-80% RH, 無凝結
機體屬性		
外殼材質	金屬	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.05 kg (0.11 lb)	0.05 kg (0.11 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	6.42 x 3.53 x 2.06 cm (2.53 x 1.39 x 0.81 in.)	7.35 x 3.53 x 2.06 cm (2.89 x 1.39 x 0.81 in.)
每箱入數	20 件	20 件
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)	

連線圖



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.