

VE1812

HDMI HDBaseT 視訊延長器具備 PoH 功能



VE1812 為一款 HDMI HDBaseT 並具備 PoH 功能的訊號延長器，是遠端連接設備的最佳解決方案，能透過一條 Cat5e/6/6a 線材延伸 HDBaseT 訊號長達 100 公尺。在 Lone Reach Mode 功能下，VE1812 能夠延伸 HDMI 訊號達 150 公尺、解析度可達 1080p。

VE1812 支援 RS-232 和 IR 訊號傳輸，可控制 HDMI 來源端裝置從接收端裝置 (VE1812R) 存取至傳輸端裝置 (VE1812T) 的 HDMI 顯示端裝置。IR 訊號可雙向延伸。

VE1812 的 PoH 功能可透過使用單一條 Cat 5e/6/6a 線材傳輸電源由傳送端至接收端無須額外的電源供應。VE1812 相容於 HDMI (3D, 色深 4k) 和 HDCP。當利用 Cat 6a 傳送 HDMI/4K 訊號，最長距離可以達到 100 公尺。VE1812 適用於數位教室、視訊會議室、遊戲或任何安裝架構中需要高視訊解析度品質的環境。



功能

- 僅需透過一條 Cat 5e/6/6a 線材延伸 HDMI 訊號來源設備與顯示設備間的距離
- 優異的視訊傳輸品質
 - 透過一條 Cat 6a 或 ATEN [2L-2910](#) Cat 6 線材可將 4K 訊號傳輸至 100 公尺處
 - 在 HDBaseT Long Reach 模式之下，可將 1080p 訊號傳輸至 150 公尺處
- HDBaseT 抗干擾能力 - HDBaseT 技術可在傳輸高品質影像時提供較好的抗干擾能力
- PoH (Power over HDBaseT) - 使用一條 Cat 5e/6/6a 線材可將電源從傳送器傳送電源至接收器
- 雙向的 RS-232 通道 - 可連接序列終端機或序列裝置，例如觸控式螢幕與條碼掃描器
- 雙向的 IR 通道 - 透過單一 IR 連接埠可雙向傳輸，IR 傳輸一次僅供單向傳輸
- 鎖附型機架式設計

規格

Function	VE1812R	VE1812T
視訊輸入		
介面	N/A	1 x HDMI Type A 母頭 (黑)
阻抗	N/A	100 Ω
最大距離	N/A	3公尺
視訊輸出		
介面	1 x HDMI Type A 母頭 (黑)	N/A
阻抗	100 Ω	N/A
最大距離	3公尺	N/A
視訊		
最大資料傳輸速率	10.2Gbps (3.4Gbps 每通道)	10.2Gbps (3.4Gbps 每通道)
最大像素時脈	340 MHz	340 MHz

規範	HDMI (3D, 色深, 4K) HDCP 2.2相容 消費性電子控制 (CEC)	HDMI (3D, 色深, 4K) HDCP 2.2相容 消費性電子控制 (CEC)
最大解析度 / 距離	最高 4K@70公尺 (Cat 5e/6) / 100公尺 (Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6); 1080p@100公尺 (Cat 5e/6/6a) *支援4K: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)	最高 4K@70公尺 (Cat 5e/6) / 100公尺 (Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6); 1080p@100公尺 (Cat 5e/6/6a) *支援4K: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)
音源		
輸入	N/A	1 x HDMI Type A 母頭 (黑)
輸出	1 x HDMI Type A 母頭 (黑)	N/A
控制		
RS-232	連接介面: 1 x 3 孔端子台 傳輸速率: 19200, 資料位元:8, 停止位元:1, 無同位檢查及流量控	連接介面: 1 x 3 孔端子台 傳輸速率: 19200, 資料位元:8, 停止位元:1, 無同位檢查及流量控
IR	1 x 迷你立體聲插孔 母頭 (黑)	1 x 迷你立體聲插孔 母頭 (黑)
開關		
Long Reach 模式切換	1 x 滑動開關 – 開 / 關	1 x 滑動開關 – 開 / 關
韌體更新	1 x 滑動開關 – 開 / 關	1 x 滑動開關 – 開 / 關
連接介面		
電源	1 x DC 插孔 (黑) 具鎖附功能	1 x DC 插孔 (黑) 具鎖附功能
耗電量	DC5V:4.26W:20BTU POH:5.33W:25BTU 附註: ●單位=瓦特: 表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ●單位= BTU/h: 表示設備滿載時的功率損耗	DC5V:3.2W:15BTU 附註: ●單位=瓦特: 表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ●單位= BTU/h: 表示設備滿載時的功率損耗
作業環境		
操作溫度	0 - 40°C	0 - 40°C
儲存溫度	-20 - 60°C	-20 - 60°C
溼度	0 - 80% RH, 無凝結	0 - 80% RH, 無凝結
機體屬性		
外殼材質	金屬	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.45 kg (0.99 lb)	0.47 kg (1.04 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋) 有 機架	14.04 x 12.30 x 3.00 cm (5.53 x 4.84 x 1.18 in.)	14.04 x 12.30 x 3.00 cm (5.53 x 4.84 x 1.18 in.)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋) 無 機架	13.60 x 10.10 x 2.90 cm (5.35 x 3.98 x 1.14 in.)	13.60 x 10.10 x 2.90 cm (5.35 x 3.98 x 1.14 in.)

連線圖



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.