

2L-7D02DP

2公尺DisplayPort rev.1.4連接線



ATEN DisplayPort rev.1.4連接線支援32.4 Gbps資料傳輸速率，提供高解析度的連線和高品質的輔助通道。這款線材提供對DisplayPort介面（電競）電腦的專業連接；可和ATEN DisplayPort解決方案搭配使用；連接筆電至高解析度顯示器或使用於任何DisplayPort介面設備。我們的DisplayPort rev.1.4連接線支援高達8K動態HDR和32聲道，確保高品質的視訊和音訊。且每個接頭皆有門扣，搭配一個釋放按鈕以提供牢固的連接。



功能

- 視訊解析度高達8K (7680 x 4320 @ 60Hz)，且支援5K (5120 x 2880 @ 60Hz)、4K (4096 x 2160 @ 120Hz)和更舊的DP版本
- 頻寬速度最高32.4 Gbps (HBR3)
- 支援Multi-Stream Transport (MST)於菊鍊串接多個顯示器
- 支援前向糾錯機制 (FEC)
- 支援顯示串流壓縮 (DSC)
- 32無壓縮數位聲道
- 符合RoHS標準

規格

視訊解析度	最大 7680 x 4320 @ 60 Hz
機體屬性	
線材長度	2 公尺
線材顏色	黑色
連接線外部尺寸	6.5 + -0.2 公釐
導線規格	30 AWG
導線材料	鍍錫銅
接頭電鍍	鎳
接頭類型	DisplayPort (20 針) 公頭至公頭
連接線屏蔽類型	鋁鎂合金
連接線護套類型	PVC
作業環境	
操作溫度	80° C
率	UL VW-1 (燃燒率)、CSA

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.