

PE0212

電源分配器

PE0212A



PE0212 Basic PDU電源分配器搭載12個AC插座，並提供IEC或NEMA插座選擇。 PE0212 Basic PDU電源分配器採用節省空間的1U設計，可垂直安裝於機架外部，而能更有效地利用機房空間。

功能

- **Basic 電源分配器**
 - 節省空間- 1U機架安裝設計
 - IEC 或 NEMA 插座選擇
 - 鋁合金外殼

- **典型應用**
 - 伺服器
 - 網路設備
 - 通訊設備

規格

Function	PE0212A	PE0212B	PE0212G
電子特性			
標稱輸入電壓	100-120 VAC	100-240 VAC	100-240 VAC
最大輸入電流	最高20A (UL 最高16A)	最高20A (UL 最高16A)	最高16A
輸入頻率	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
輸入連接介面	IEC-320 C20	IEC-320 C20	IEC-320 C20
輸入電力	IEC-320 C19 / NEMA L5-20P 或 NEMA 5-20P	IEC-320 C19/NEMA L6-20P	IEC-320 C19/IEC-320 C20
插座類型	(12) NEMA 5-20R	(12) IEC 320 C13	(12) IEC 320 C13
最大輸出電流 (插座)	最高20A (UL 最高16A)	最高15A (UL 最高16A)	最高10A
最大輸出電流 (迴路)	最高20A (UL 最高16A)	最高20A (UL 最高16A)	最高16A
最大輸出電流 (總額)	最高20A (UL 最高16A)	最高20A (UL 最高16A)	最高16A
OPD(過載保護裝置)	有	有	有
機體屬性			
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	48.20 x 4.44 x 4.50 cm (18.98 x 1.75 x 1.77 in.)	48.20 x 4.44 x 4.50 cm (18.98 x 1.75 x 1.77 in.)	48.20 x 4.44 x 4.50 cm (18.98 x 1.75 x 1.77 in.)
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.63 kg (1.39 lb)	0.63 kg (1.39 lb)	0.63 kg (1.39 lb)
電源線長度	10呎 (12#)	10呎 (12#)	10呎 (3×1.5公釐2)
作業環境			
溫度 (操作 / 存放)	0 – 40°C / -20 – 60°C	0 – 40°C / -20 – 60°C	0 – 40°C / -20 – 60°C
高度	3000m	3000m	3000m
規範			
EMC驗證	FCC Class A	FCC Class A	-
安全認證	UL, 其他視要求而定	UL, 其他視要求而定	LVD, UL
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)		

連線圖

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.